

Onderhoud van het mechanisme :

Knikarmsystemen : Scharnierpennen van de knikarmen en de lagering aan de tegenzijde van de bediening smeren met droogsmeermiddel op basis van Teflon. (minimaal 1x per jaar)

Opgelet : de doeken niet bevuilden.

Screens : controle van de geleiders.

Verandazonwering :

- Controle van de spankabels op beschadigingen en/of slijtage (om de drie maanden).
- Controle van de kabels, op een correcte ligging op de kabelwielletjes (om de drie maanden).
- Regelmatige reiniging van de loopvlakken van de geleiderprofielen. De ruimten waarin de loopwielletjes van de loopwagens zich heen en weer bewegen (om de drie maanden of frequenter indien noodzakelijk).
- Smeren van de loopwielletjes van de loopwagens (minimaal 1x per jaar).
- Smeren van de omkeerwielletjes, onderaan in de geleiders (minimaal 1x per jaar).
- Smeren van de lagering(en) aan de tegenzijde van de bediening (minimaal 1x per jaar).
- Smeren van de lageringen van de tussenrollen (minimaal 1x per jaar).

Onderhoud van de profielen :

- De profielen dienen regelmatig met lauw water en een neutrale zeep, bijvoorbeeld autoshampoo, gereinigd te worden en vervolgens met leidingwater nagespoeld worden. (minimaal 2x per jaar)
- Gebruik nooit bijtende of agressieve producten. Schuursponsjes of andere schuurmiddelen zijn ten stelligste af te raden.

Onderhoud van het doek :

- Het zonweringsdoek is met een speciaal vuilafstotend product behandeld, dit vertraagt de vervuiling.
- Het droge zonweringsdoek kan best stofvrij gemaakt worden door middel van zuigen, blazen, kloppen of borstelen.
- Voor waterachtige vlekken, flink bevochtigen en met een propere doek opwrijven. Detergenten zoals zeep of andere chemische producten zijn slechts in zeer uitzonderlijke gevallen te gebruiken.
- Voor vinger- of vetvlekken kunt u best een propere doek met een druppel zacht afwasmiddel gebruiken (trichloretane III is altijd te vermijden).

Houdt u ook rekening met de volgende punten :

- Bij hevige regen en wind, bij ijzel of sneeuw moet de zonwering gesloten blijven.
 - Indien het doek continu blootgesteld wordt aan alle weersomstandigheden, is de kans groot dat er zich een aanslag van atmosferische verontreiniging vormt. Deze kan de kwaliteit van het doek aantasten.
 - Het doek mag voor korte tijd vochtig opgerold worden. Doch, daarna moet het drogen in uitgerolde toestand.
- Indien het doek voor langere tijd vochtig opgerold blijft kan er zich schimmelvorming en/of verstikking in het weefsel voordoen.